

TC10

Módulo de desinfecção por inundação

Equipamento composto de:

- Conjunto de inundação medindo 2,00 m de comprimento por 1,00 m de largura e 0,50 m de altura, com guias inferiores, superiores e separador de linha construído em *AISI 304*
- Dupla caixa de sucção alimentadoras de 02 moto bombas **05 cv** trifásico para propulsão hídrica e depósito reservatório construído em PP (polipropileno)
- Conjunto alimentador automatizado para 02 vias, construída 100% *AISI 304*
- Cabine de proteção do alimentador construído em PP, com tampa superior para inspeção com sensores de segurança e visores laterais em acrílico fumê
- Conjunto chassi, trilhos, correntes, eixos, engrenagens e demais itens de fixação 100% *AISI 304*
- Dois ventiladores superiores, sendo uma para cada linha de produção
- Conjunto esteira de saída para 02 vias construída em *AISI 304* com bandeja coletora para retorno de água construída em PP
- Conjunto quadro de comando composto de: reles de controle inversor de velocidade da esteira transportadora, botão emergencial, alarme, partidas individualizadas operação segurança através de botoeiras com lede

Capacidade: 2.000 caixas/hora

Equipamento normatizado com a Segurança do Trabalho NR 10, NR 12 e NR17

Consumo Energia

Trifásico 220 W 32,8A/8,05Kw/h

Trifásico 380 W 19A/8,05Kw/h

Consumo Água 1.000 litros estático

DIMENSÕES

PESO: 1.400 kg

COMPRIMENTO: 2,00 m

LARGURA: 1,00 m

ALTURA: 0,50 m