

TC15F

Máquina Lavadora de Caixas Plásticas água fria

Equipamento composto de:

- Cabeceira de entrada medindo 1,00 m, construída em *AISI 304*
- Cabine de entrada no módulo de lavagem construída em PP (polipropileno) com visores laterais em acrílico fumê
- Túnel de lavagem contínuo, com tampa superior basculante construída em PP;
- Conjunto de lavagem a frio em alta pressão com 4 circuitos multidirecionados instalados ao longo da cabine envolvendo a caixa em todas as faces, internas e externas com aproximadamente 160 jatos;
- Reservatório de 750 litros com reciclo d'água construído em PP
- Filtro inox, sistema de peneira
- Conjunto moto bomba **15 cv** trifásico com rotor bronze, eixo inox e selo Vitton
- Conjunto chassi, trilhos, correntes, eixos, engrenagens e demais itens de fixação 100% *AISI 304*
- Conjunto motorreductor $\frac{3}{4}$ **cv** trifásico
- Conjunto de cortinas conforme normativa para alimentícios
- Cabeceira de saída medindo 1,00 m, construída em *AISI 304*;
- Cabine de saída do módulo de lavagem com visores laterais em acrílico fumê
- Conjunto esteira de saída acumulativa com bandeja coletora para retorno de água
- Conjunto quadro de comando composto de: partida em soft starter, reles de controle inversor de velocidade da esteira transportadora, botão emergencial, alarme, partidas individualizadas operação segurança através de botoeiras com lede
- Alimentação trifásica 220 V / 380 V / 440 V

Capacidade: 200 caixas/hora

Equipamento normatizado com a Segurança do Trabalho NR 10, NR 12 e NR17

Consumo Energia

Trifásico 220 W 42A/12Kw/h

Trifásico 380 W 24A/12Kw/h

Consumo Água 80 litros/hora

DIMENSÕES

PESO: 1.100 kg

COMPRIMENTO: 6,60 m

LARGURA: 1,35 m

ALTURA: 2,00 m