

TC15Q

Máquina Higienizadora de Caixas Plásticas água quente

Equipamento composto de:

- Cabeceira de entrada medindo 1,00 m, construída em *AISI 304*
- Cabine de entrada no módulo de lavagem construída em PP (polipropileno) com visores laterais em acrílico fumê
- Túnel de lavagem contínuo, com tampa superior basculante construída em PP
- Conjunto de lavagem a quente em alta pressão com 4 circuitos multidirecionados instalados ao longo da cabine envolvendo a caixa em todas as faces, internas e externas com aproximadamente 160 jatos, construído em aço galvanizado a fogo
- Reservatório de 750 litros com reciclo d'água construído em *AISI 304*;
- Filtro inox, sistema de peneira
- Conjunto moto bomba **15 cv** trifásico com rotor bronze, eixo inox e selo Vitton
- Conjunto chassi, trilhos, correntes, eixos, engrenagens e demais itens de fixação 100% *AISI 304*
- Conjunto motorreductor $\frac{3}{4}$ **cv** trifásico
- Conjunto de cortinas conforme normativa para alimentícios
- Cabeceira de saída medindo 1,00 m, construída em *AISI 304*
- Cabine de saída do módulo de lavagem com visores laterais em acrílico fumê
- Conjunto esteira de saída acumulativa com bandeja coletora para retorno de água
- Conjunto quadro de comando composto de: partida em soft starter, reles de controle inversor de velocidade da esteira transportadora, botão emergencial, alarme, partidas individualizadas operação segurança através de botoeiras com lede.
- Alimentação trifásica 220 V / 380 V / 440 V

Sistema de aquecimento pode ser:

- Bateria de 4 unidades de resistências com 9.000 watts cada (**PADRÃO**)
- GLP
- Linha de Vapor (quando o cliente já possui)

Capacidade: 250 caixas/hora

Equipamento normatizado com a Segurança do Trabalho NR 10, NR 12 e NR17

Consumo Energia

Trifásico 220W 98A/48Kw/h

Trifásico 380W 57A/48Kw/h

Consumo Água 100 litros/hora

DIMENSÕES

PESO: 1.200 kg

COMPRIMENTO: 6,60 m

LARGURA: 1,35 m

ALTURA: 2,00 m