

TC7.5Q

Lavadora Compacta TC 7.5 água quente

Equipamento composto de:

- Conjunto de cabine com abertura superior construída em *AISI 304*
- Conjunto de estabilizadores de abertura através de 02 amortecedores laterais
- Conjunto de lavagem a quente em alta pressão instalado na cabine, construído em aço galvanizado a fogo
- Sistema de lavagem por cesto centrífugo
- Circuito multidirecionado instalado na cabine envolvendo a caixa em todas as faces, internas e externas com aproximadamente 60 jatos, construído em aço galvanizado a fogo
- Reservatório de 500 litros com reciclo d'água construído em *AISI 304*
- Conjunto moto bomba **7,5 cv** trifásico com rotor bronze, eixo inox e selo Vitton
- Conjunto motor redutor $\frac{3}{4}$ **cv** trifásico com inversor de velocidade
- Capacidade cesto 4 caixas
- Temperatura pode variar de 40°C a 70°C
- Filtro inox; sistema de peneira
- Controlador de processo por tempo de lavagem
- Controlador tempo de centrifugação em alta velocidade e parada
- Sistema eletromagnético se segurança de abertura
- Controlador de temperatura programável e sensor de leitura PT100
- Baixo ruído e consumo de água
- Quadro de comando construído em *AISI 304* acoplado à cabine, composto de: reles de controle, botão emergencial, partidas individualizadas operação segurança através de botoeiras com lede, controlador de temperatura, programador de processo, inversor de velocidade, pulsador manual para alimentar e retirar caixas
- Alimentação trifásica 220 V / 380 V / 440 V

Sistema de aquecimento pode ser:

- Conjunto de 2 unidades de resistências com 9.000 watts (**PADRÃO**)
- Linha de Vapor (quando o cliente já possui)

Capacidade: 60 a 80 caixas/hora

Equipamento normatizado com a Segurança do Trabalho NR 10, NR 12 e NR17

Consumo Energia

Trifásico 220 W 49A/24Kw/h

Trifásico 380 W 28,5A/6Kw/h

Consumo Água 32 litros/hora

DIMENSÕES

PESO: 890 kg

COMPRIMENTO: 1,60 m

LARGURA: 1,60 m

ALTURA: 1,70 m